

# Decalu 163 Slide



- ✓ Einbautiefe 163 mm
- ✓ Verglasungspakete bis 58 mm stark
- ✓ Mittelposten 73 mm
- ✓ Rahmen + Flügel 100 mm (niedrige Schwelle)
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

**1,3**

U<sub>w</sub> für U<sub>g</sub>=0,6 (Aluminium-Distanzrahmen)

\*

**3**

Laufbahnen

**3**

Kammern

Schiebekomfort, sehr gute Isolierung und elegantes Design. Hebeschiebetüren aus Decalu 163 Slide eignen sich sowohl für Privathäuser, als auch für öffentliche Gebäude. Es ist der ideale Weg, um die Räume zu beleuchten.

U<sub>w</sub> = 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)\* bei Verwendung von 4th/16Ar/4/16Ar/4th - Paket – U<sub>g</sub> = 0,6 W/(m<sup>2</sup>K), mit Argon gefüllt, mit Aluminiumrahmen.

\*Faktor berechnet für Türen mit den Abmessungen 4000 x 2200 mm

ALUMINIUM

SCHIEBESYSTEM

HST

DECALU 163 SLIDE

DECEUNINCK